



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.03.П.007867.07.13

Дата 26.07.2013 г.

Область применения:

Марка А - для изготовления декоративных и теплоизоляционных изделий, устройства перегородок, подвесных потолков, полов в производственных, общественных и жилых зданиях и сооружениях во всех секторах строительства. Благодаря армирующему двухслойному стекловолокну МЛ могут гнуться, что позволяет применять их на неровных поверхностях и уменьшает возможность перелома при монтаже и переносе. Могут использоваться как основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки, а также в качестве теплоизоляционных материалов.

Марка В - для изготовления декоративных и теплоизоляционных изделий, устройства перегородок, подвесных потолков, полов в производственных, общественных и жилых зданиях и сооружениях во всех секторах строительства. Благодаря армирующему двухслойному стекловолокну МЛ могут гнуться, что позволяет применять их на неровных поверхностях и уменьшает возможность перелома при монтаже и переносе. Могут использоваться как основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки, а также в качестве теплоизоляционных материалов.

Марка F - для навесных вентилируемых фасадов в производственных, общественных и жилых зданиях и сооружениях во всех секторах строительства. Благодаря армирующему двухслойному стекловолокну МЛ могут гнуться, что позволяет применять их на неровных поверхностях и уменьшает возможность перелома при монтаже и переносе. МЛ могут использоваться как основа для любого фасадного покрытия, в том числе и для облицовочной плитки, а также в качестве теплоизоляционных материалов. МЛ целесообразно применять для облицовки конструкций с целью повышения их предела огнестойкости, а также при строительстве энергоэффективных зданий

Марка FIRESTOP I- для противопожарной защиты в производственных, общественных и жилых зданиях и сооружениях во всех секторах строительства: для защиты капитальных перекрытий, защиты стальных, железобетонных несущих конструкций, деревянных строительных конструкций; в качестве противопожарных перегородок, огнезащитных подвесных потолков.

Марка FIRESTOP L - для противопожарной защиты в производственных, общественных и жилых зданиях и сооружениях во всех секторах строительства. МЛ этой марки целесообразно применять для противопожарных перегородок и дверей; огнезащитных подвесных потолков; для защиты капитальных перекрытий, деревянных конструкций, конструкций из профнастила; противопожарной защиты воздуховодов, заделки проходок горючих труб.

Главный врач
(заместитель главного врача)

/ Заведующий отделом
гигиены труда

/ Эксперт (эксперты)

М. П.



Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.
Ф. И. О.



Ракитин С.А.
СТРОКОВА С.Ю.
Васильева Г. В.
СТРОКОВА С.Ю.