



Кожух огнезащитный «Tehstrong КО» выполнен в виде минераловатного цилиндра, кашированного или не кашированного фольгой. Применяется для защиты шпилек-подвесов при монтаже огнезащитного короба.

Преимущества:

- Быстрая и легкая установка.
- Благодаря самофиксирующемуся замку «шип-паз» монтаж кожуха может выполняться одним человеком без посторонней помощи.
- долговечны и сохраняют свои рабочие свойства на протяжении всего срока эксплуатации
- обладают низкой степенью поглощения влаги

Размеры изделий:

Кожухи выпускаются длиной $1,0 \pm 0,05$ м. Размеры кожуха указаны в таблице:

Внутренний диаметр, ± 1 мм	Внешний диаметр, ± 1 мм
12	20

Технические характеристики:

- Плотность, не менее 100 кг/м^3
- Теплопроводность, не более $0,04 \text{ Вт/(м}^* \text{К)}$
- Прочность на отрыв слоев не менее 7 кПа

Безопасность:

- По степени воздействия на организм изделия относятся к умеренно опасным веществам – третий класс опасности по ГОСТ 12.1.007. В процессе эксплуатации не происходит выделения вредных веществ в атмосферу.
- Изделия являются негорючими, пожаро- и взрывобезопасными.